

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reyee-switch-zarządzalny-24-porty-1gbit-2-porty-uplink-sfp-1gbit-24-porty-poepoe-370w-max-l2-rac-p-19904.html>

BRAK
ZDJĘCIA



REYEE SWITCH ZARZĄDZALNY 24 PORTY 1GBIT + 2 PORTY UPLINK SFP 1GBIT | 24 PORTY P

Cena	1 348,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILRUISWI0015
Kod producenta	RG-ES226GC-P
Kod EAN	6971693270428

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Źródło zasilania: AC/DC/PoE
- Pobór mocy: 443 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 289 mm
- Wysokość produktu: 43,6 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -500 - 5000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 16
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 200000 h
- Poziom hałasu: 45 dB
- Głębokość opakowania: 406 mm
- Wysokość opakowania: 114 mm
- Przewody: Zasilanie
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Szerokość opakowania: 539 mm
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Prędkość przekazywania: 38,69 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s

-
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak