

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reyee-switch-zarzadzalny-24-porty-1gbit-4-porty-uplink-sfp-10gbit-24-porty-poe-370w-max-l2-rack-p-19899.html>

BRAK
ZDJĘCIA



REYEE SWITCH ZARZĄDZALNY 24 PORTY 1GBIT + 4 PORTY UPLINK SFP+ 10GBIT | 24 PORTY

Cena	2 750,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILRUISWI0010
Kod producenta	RG-NBS3200-24GT4XS-P
Kod EAN	6971693270862

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Szary
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy: 28 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Prąd wejściowy: 1.5 A
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 207,5 mm
- Wysokość produktu: 43,6 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -500 - 5000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 200000 h
- Poziom hałasu: 45 dB
- Głębokość opakowania: 333 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,9 kg
- Szerokość opakowania: 513 mm
- Wysokość opakowania: 145 mm
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Pamięci bufora pakietów: 12 MB
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Prędkość przekazywania: 95,24 Mpps

-
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak