

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-199110.html>



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena	1 662,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMYA
Kod producenta	2303345
Kod EAN	4939761313615
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,9 W
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, ISIS
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 6000 stron(y)
- **Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera:** Background purifying, Wykrywanie pustych stron
- **Szerokość opakowania:** 249 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 399 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7

-
- **Kolory tła:** Biały
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
 - **Ilość na palecie (powietrze):** 60 szt.
 - **Wysokość palety (powietrze):** 130,4 cm
 - **Wysokość palety (morze):** 199 cm
 - **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
 - **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
 - **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
 - **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Produkty na palecie (morze):** 96 szt.
 - **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
 - **Masa opakowania z metalu:** 0 g
 - **Waga opakowania foliowego:** 15 g
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 80 ipm
 - **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalny format skanowania:** 210 x 297 mm
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **List:** Tak
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 40 - 209 g/m²
 - **Kancelaryjny:** Tak
 - **Tryb długiego papieru:** Tak
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe, Zwykły, czysty papier, Post Card(JPN)
 - **Grubość karty (maks.):** 0,76 mm
 - **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,9 W
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 157 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

Wydajność:

- **Sterowniki skanera:** SANE, TWAIN, ISIS
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 6000 stron(y)
- **Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera:** Background purifying, Wykrywanie pustych stron

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 249 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 399 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7

Pozostałe funkcje:

- **Kolory tła:** Biały
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Ilość na palecie (powietrze):** 60 szt.
- **Wysokość palety (powietrze):** 130,4 cm
- **Wysokość palety (morze):** 199 cm
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Produkty na palecie (morze):** 96 szt.
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 80 ipm
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit

-
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalny format skanowania:** 210 x 297 mm
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Tak

Obsługa papieru:

- **List:** Tak
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 40 - 209 g/m²
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Tryb długiego papieru:** Tak
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe, Zwykły, czysty papier, Post Card(JPN)
- **Grubość karty (maks.):** 0,76 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak