

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ricoh-fi-8150-skaner-dokumentow-biurko-p-199098.html>

Ricoh fi 8150 - skaner dokumentów - biurko

Cena	2 481,75 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAN69
Kod producenta	PA03810-B101
Kod EAN	4939761312151
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 163 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS
- **Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera:** Wykrywanie pustych stron
- **Źródło światła:** LED
- **Formaty plików (scanner):** PDF, PNG, JPEG, TIFF
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Głębokość opakowania:** 399 mm
- **Szerokość opakowania:** 249 mm
- **Wysokość opakowania:** 264 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,6 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Typ złącza gniazda:** C5
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Długość brutto palety:** 121,9 cm
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Produkty na palecie (morze):** 84 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 48 szt.
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Wysokość palety (powietrze):** 118 cm
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g

-
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
 - **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
 - **Wysokość palety (morze):** 197,4 cm
 - **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
 - **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Waga opakowania foliowego:** 15 g
 - **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
 - **Maksymalny format skanowania:** 216 x 355,6 mm
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 50 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **List:** Tak
 - **Grubość karty (maks.):** 1,4 mm
 - **Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810):** Tak
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Kancelaryjny:** Tak
 - **Gramatura podajnika papieru:** 20 - 465 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ skanera:** ADF+Ręczny skaner pobierający
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary

Moc:

- **Pobór mocy:** 21 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,2 W
- **Tryb usypiania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 163 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS
- **Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera:** Wykrywanie pustych stron
- **Źródło światła:** LED
- **Formaty plików (scanner):** PDF, PNG, JPEG, TIFF
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 399 mm
- **Szerokość opakowania:** 249 mm
- **Wysokość opakowania:** 264 mm
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Typ złącza gniazda:** C5
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Długość brutto palety:** 121,9 cm
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Produkty na palecie (morze):** 84 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 48 szt.
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Wysokość palety (powietrze):** 118 cm
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Wysokość palety (morze):** 197,4 cm
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g

Skanowanie:

- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 355,6 mm
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 50 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości, Monochromatyczne
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **List:** Tak
- **Grubość karty (maks.):** 1,4 mm
- **Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810):** Tak
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Post Card(JPN)
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Gramatura podajnika papieru:** 20 - 465 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

