

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ricoh-n7100e-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-p-199095.html>



Ricoh N7100E Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny

Cena	6 005,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAWWL
Kod producenta	PA03706-B301
Kod EAN	4939761311284

Opis produktu

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 8,4"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Pobór mocy:** 38 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2 W
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Wysokość produktu:** 172 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Skanuj do:** FTP, Pilnik, E-mail Server, Faks, Mail
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, PDF, JPG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CIS
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 400 stron(y)
- **Wysokość opakowania:** 349 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 403 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Szerokość opakowania:** 335 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Wysokość palety (powietrze):** 113,5 cm
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm
- **Wysokość palety (morze):** 178,5 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 27 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 45 szt.
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
- **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
- **Glass packaging weight:** 0 g
- **Waga opakowania foliowego:** 15 g
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie kliszy:** Nie
- **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne, Skala szarości
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 50 ipm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 1 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 25 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3048 mm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5, A8
- **Kancelaryjny:** Tak
- **List:** Tak
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Post Card(JPN), Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Gruby papier, Cienki papier
- **Wykrywanie sklejonnych stron:** Tak
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 209 g/m²
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 50,8 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 355,6 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 8,4"
- **Rozdzielczość:** 1024 x 768 px
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Pobór mocy:** 38 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2 W
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm

-
- **Wysokość produktu:** 172 mm
 - **Waga produktu:** 6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Skanuj do:** FTP, Pilnik, E-mail Server, Faks, Mail
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, PDF, JPG
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CIS
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 400 stron(y)

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 349 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 403 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Szerokość opakowania:** 335 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Typ złącza gniazda:** C7

Pozostałe funkcje:

- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Szerokość brutto palety:** 121,9 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Wysokość palety (powietrze):** 113,5 cm
- **Długość brutto palety:** 101,6 cm
- **Wysokość palety (morze):** 178,5 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 27 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 45 szt.
- **Masa opakowania z tworzywa sztucznego:** 15 g
- **Masa opakowania drewnianego:** 0 g
- **Masa opakowania z metalu:** 0 g

-
- **Waga opakowania z papieru:** 2,4 kg
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP):** 200 g
 - **Waga opakowania kartonowego:** 1,2 kg
 - **Glass packaging weight:** 0 g
 - **Waga opakowania foliowego:** 15 g

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie kliszy:** Nie
- **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne, Skala szarości
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 50 ipm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 1 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 25 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3048 mm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5, A8
- **Kancelaryjny:** Tak
- **List:** Tak
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Post Card(JPN), Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Gruby papier, Cienki papier
- **Wykrywanie sklejonnych stron:** Tak
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 209 g/m²
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 50,8 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 355,6 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR