

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rme-fireface-ufx-ii-interfejs-audio-usb-30-in-30-out-p-229422.html>

RME FIREFACE UFX II - Interfejs Audio USB [30 IN/ 30 OUT]



Cena	8 300,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IKLRM1INT0009
Kod producenta	FIREFACE UFX II
Kod EAN	4260123363116
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Układ:** Montaż w półce
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny, Niebieski
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wejście cyfrowe audio:** 2
- **Wersja USB:** 2.0
- **Złącze Word Clock:** BNC
- **Typ cyfrowego wyjścia optycznego audio:** S/PDIF
- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Wyjście Word Clock:** Tak
- **Port S/PDIF:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 3
- **Liczba wejść analogowych:** 12
- **Typ cyfrowego wejścia optycznego audio:** ADAT, S/PDIF
- **Wejście XLR:** 1
- **Wejście Word Clock:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Liczba przedwzmacniaczy:** 4

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Układ:** Montaż w półce
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny, Niebieski

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Pobór mocy:** 25 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm

Porty i interfejsy:

- **Wejście cyfrowe audio:** 2
- **Wersja USB:** 2.0
- **Złącze Word Clock:** BNC
- **Typ cyfrowego wyjścia optycznego audio:** S/PDIF
- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Wyjście Word Clock:** Tak
- **Port S/PDIF:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 3
- **Liczba wejść analogowych:** 12
- **Typ cyfrowego wejścia optycznego audio:** ADAT, S/PDIF
- **Wejście XLR:** 1
- **Wejście Word Clock:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.

Przedwzmacniacz mikrofonowy:

- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Liczba przedwzmacniaczy:** 4