

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rode-ai-micro-mobilny-interfejs-audio-p-309130.html>

RODE AI-Micro - Mobilny Interfejs Audio



Cena	322,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGFXA
Kod producenta	AIMICRO
Kod EAN	0698813007530

Opis produktu

- **Wejście audio:** 2 x 3.5mm auto-sensing TRS/TRRS
- **Układ:** Desktop
- **Wyjście audio:** 3.5mm TRS headphone output
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 13 g
- **Wysokość produktu:** 38,2 mm
- **Głębokość produktu:** 11,1 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Przewody:** USB
- **Interfejs urządzenia:** USB Type-C
- **Liczba wyjść analogowych:** 1
- **Liczba wejść analogowych:** 2
- **Zakres częstotliwości A/D:** 20 - 20000 Hz
- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1, 48 kHz
- **Zakres dynamiki A / D:** 100 dB
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/48kHz
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Nie
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 32 Ω

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wejście audio:** 2 x 3.5mm auto-sensing TRS/TRRS
- **Układ:** Desktop
- **Wyjście audio:** 3.5mm TRS headphone output
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Źródło zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13 g
- **Wysokość produktu:** 38,2 mm
- **Głębokość produktu:** 11,1 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Interfejs urządzenia:** USB Type-C
- **Liczba wyjść analogowych:** 1
- **Liczba wejść analogowych:** 2

Konwerter AD/DA:

- **Zakres częstotliwości A/D:** 20 - 20000 Hz
- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1, 48 kHz
- **Zakres dynamiki A / D:** 100 dB
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/48kHz

Przedwzmacniacz mikrofonowy:

- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Nie
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 32 Ω