

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rode-rodecaster-duo-white-studio-produkcji-podcastow-p-229421.html>



## RODE RODECaster Duo White - Studio Produkcji Podcastów

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 857,82 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRAB96</b> |
| Kod producenta   | <b>RCDUOW-E</b>      |
| Kod EAN          | <b>0698813010820</b> |
| PKWiU            | <b>26.12.20.0</b>    |

### Opis produktu

- **Zakres wzmocnienia przedwzmacniacza:** 0 - 76dB
- **Maksymalny poziom wyjścia liniowego:** 4dBu
- **Zakres częstotliwości wyjść monitorowych:** 20Hz - 20kHz
- **Zakres częstotliwości wejść mikrofonowych:** 20Hz - 20kHz
- **Typ produktu:** Kontroler studyjny
- **Impedancja wejścia mikrofonu:** 4KΩ
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Moc wyjściowa słuchawek:** 250mW
- **Impedancja wejściowa instrumentu:** 1MΩ
- **Rozdzielczość bitowa dźwięku:** 24-bit / 32-bit
- **Liczba padów:** 6
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowane WiFi:** Tak
- **Ethernet:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm
- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Wysokość produktu:** 76 mm
- **Zawartość opakowania:** Zasilacz x 1, RØDECaster Duo x 1, Kabel USB-C do C x 1
- **Złącza Ethernet LAN:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejścia combo XLR/TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Interfejs urządzenia:** USB TYPE-C x 2
- **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/8" (3,5 mm):** 1
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią.
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Źródło zasilania:** USB-C PD
- **Napięcie zasilania:** 9 V
- **Natężenie:** 3 A

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Zakres wzmocnienia przedwzmacniacza:** 0 - 76dB
- **Maksymalny poziom wyjścia liniowego:** 4dBu

- 
- **Zakres częstotliwości wyjść monitorowych:** 20Hz - 20kHz
  - **Zakres częstotliwości wejść mikrofonowych:** 20Hz - 20kHz
  - **Typ produktu:** Kontroler studyjny
  - **Impedancja wejścia mikrofonu:** 4K $\Omega$
  - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
  - **Moc wyjściowa słuchawek:** 250mW
  - **Impedancja wejściowa instrumentu:** 1M $\Omega$
  - **Rozdzielczość bitowa dźwięku:** 24-bit / 32-bit

#### Konstrukcja:

- **Liczba padów:** 6
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowane WiFi:** Tak
- **Ethernet:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm
- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Wysokość produktu:** 76 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Zasilacz x 1, RØDECaster Duo x 1, Kabel USB-C do C x 1

#### Porty i interfejsy:

- **Złącza Ethernet LAN:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejścia combo XLR/TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Interfejs urządzenia:** USB TYPE-C x 2
- **Czytnik kart pamięci SD:** Tak
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/8" (3,5 mm):** 1

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią.

#### Zasilanie:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Źródło zasilania:** USB-C PD
- **Napięcie zasilania:** 9 V
- **Natężenie:** 3 A