

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rode-videoomic-pro-rycote-mikrofon-do-kamery-p-229790.html>



RODE VideoMic Pro Rycote - Mikrofon do kamery

Cena	958,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGFX1
Kod producenta	VIDEOMIC PRO RY
Kod EAN	0698813004195

Opis produktu

- **Wzmocnienie sygnału wyjściowego:** 6.9 dB
- **Zasilanie:** 9V alkaline battery
- **Zużycie energii:** 7,8 mA
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Typ obsługiwanych baterii:** alkaline battery
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie pracy:** 9 V
- **Napięcie baterii:** 9 V
- **Waga mikrofonu:** 85 g
- **Wymiary (SxGxW) z podstawą:** 75 x 170 x 100 mm
- **Szerokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podstawa biurkowa:** Nie
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85181000
- **Model:** Mikrofon do aparatu cyfrowego
- **Częstotliwość mikrofonu:** 40 - 20000 Hz
- **Czułość mikrofonu:** -32 dB
- **Typ kierunku mikrofonu:** Superkardoid
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 1%
- **Impedancja wyjścia:** 200 Ω
- **Wyjście audio:** 3.5 mm
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 80 dB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wzmocnienie sygnału wyjściowego:** 6.9 dB
- **Zasilanie:** 9V alkaline battery

Moc:

- **Zużycie energii:** 7,8 mA
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Typ obsługiwanych baterii:** alkaline battery
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie pracy:** 9 V
- **Napięcie baterii:** 9 V

Waga i rozmiary:

- **Waga mikrofonu:** 85 g
- **Wymiary (SxGxW) z podstawą:** 75 x 170 x 100 mm
- **Szerokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny

Zawartość opakowania:

- **Podstawa biurkowa:** Nie
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85181000

Mikrofon:

- **Model:** Mikrofon do aparatu cyfrowego
- **Częstotliwość mikrofonu:** 40 - 20000 Hz
- **Czułość mikrofonu:** -32 dB
- **Typ kierunku mikrofonu:** Superkardioid
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu:** 1%

Wzmacniacz:

- **Impedancja wyjścia:** 200 Ω

Odbiornik:

- **Wyjście audio:** 3.5 mm
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 80 dB