

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rodecaster-pro-ii-studio-produkcji-podcastow-p-171745.html>



## RODECaster Pro II - Studio Produkcji Podcastów

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>2 420,11 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>IKLRDEINT0004</b>     |
| Kod producenta   | <b>RODECASTER PRO II</b> |
| Kod EAN          | <b>698813009176</b>      |
| PKWiU            | <b>26.12.20.0</b>        |

### Opis produktu

- **Zakres częstotliwości wejść mikrofonowych:** 20Hz - 20kHz
- **Rozdzielczość bitowa dźwięku:** 24-bit
- **Zakres częstotliwości wyjść monitorowych:** 20Hz - 20kHz
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Typ produktu:** Kontroler studyjny
- **Impedancja wejściowa instrumentu:** 1MΩ
- **Maksymalny poziom wyjścia liniowego:** 4dBu
- **Moc wyjściowa słuchawek:** 250mW
- **Zakres wzmocnienia przedwzmacniacza:** 0 - 76dB
- **Impedancja wejścia mikrofonu:** 4KΩ
- **Liczba padów:** 8
- **Ethernet:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowane WiFi:** Tak
- **Waga produktu:** 1,96 kg
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Głębokość produktu:** 273 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Zawartość opakowania:** RØDECover 2 x 1, RØDECaster Pro II x 1, Kabel SC27 USB-C do USB-C x 1, Kabel zasilający AC x 1
- **Dołączone oprogramowanie:** RØDE Central
- **Wejścia combo XLR/TRS 1/4" (6,35 mm):** 4
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 4
- **Interfejs urządzenia:** USB TYPE-C x 2
- **Złącza Ethernet LAN:** 1
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Moc:** 30 W
- **Natężenie:** 2 A
- **Źródło zasilania:** USB-C PD
- **Napięcie zasilania:** 15 V

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Zakres częstotliwości wejść mikrofonowych:** 20Hz - 20kHz
- **Rozdzielczość bitowa dźwięku:** 24-bit
- **Zakres częstotliwości wyjść monitorowych:** 20Hz - 20kHz

- 
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
  - **Typ produktu:** Kontroler studyjny
  - **Impedancja wejściowa instrumentu:** 1MΩ
  - **Maksymalny poziom wyjścia liniowego:** 4dBu
  - **Moc wyjściowa słuchawek:** 250mW
  - **Zakres wzmocnienia przedwzmacniacza:** 0 - 76dB
  - **Impedancja wejścia mikrofonu:** 4KΩ

#### **Konstrukcja:**

- **Liczba padów:** 8
- **Ethernet:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowane WiFi:** Tak

#### **Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 1,96 kg
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Głębokość produktu:** 273 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zawartość opakowania:** RØDECover 2 x 1, RØDECaster Pro II x 1, Kabel SC27 USB-C do USB-C x 1, Kabel zasilający AC x 1
- **Dołączone oprogramowanie:** RØDE Central

#### **Porty i interfejsy:**

- **Wejścia combo XLR/TRS 1/4" (6,35 mm):** 4
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 4
- **Interfejs urządzenia:** USB TYPE-C x 2
- **Złącza Ethernet LAN:** 1

#### **Zasilanie:**

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Moc:** 30 W
- **Natężenie:** 2 A
- **Źródło zasilania:** USB-C PD
- **Napięcie zasilania:** 15 V