

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-asus-rog-rapture-gt-be98-be25000-wi-fi-7-5xlan-2xwanlan-p-243922.html>



Router Asus ROG Rapture GT-BE98 BE25000 Wi-Fi 7 5xLAN 2xWAN/LAN

Cena	2 684,33 zł
Numer katalogowy	INC-SBASRUBZ8000
Kod producenta	GT-BE98
Kod EAN	4711387079461

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** Router
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 7)
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 25000 Mbps = 1376 Mbps (2,4 GHz) + 11528 Mbps (5 GHz) + 11529 Mbps (6 GHz)
- **Bezpieczeństwo:** WPA-Personal/PSK, WPA-Enterprise/ENT, WPA2-Personal/PSK, WPA2-Enterprise/ENT, WPA3-Personal/PSK, WPA3-Enterprise/ENT
- **Antena:** Zewnętrzna - 8 szt.
- **Odpinana antena:** Nie
- **Tryb pracy:** Router / Bramka internetowa, AiMesh Node, Access Point / Punkt dostępowy, Range extender / Repeater / Wzmacniacz sygnału
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Strefa gości / Sieć dla gości (Guest Network), QoS (Quality of Service), Serwer FTP, Serwer DHCP, DMZ (Demilitarized Zone), DDNS, Serwer SAMBA, WAN ping control, WPS (Wireless Protected Setup), Port Triggering
- **Ilość portów USB:** 2 szt.
- **Porty wej/wyj:** 1x 10G WAN/LAN, 1x 10G LAN, 1x 2.5G RJ-45 WAN/LAN, 3x 2.5G LAN, 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN, USB 3.0, USB 2.0
- **Port PoE:** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 350,41 x 350,41 x 220,6
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Processor: 2.6GHz quad-core processor, Memory: 256 MB Flash and 2 GB RAM, Boosts speed:, - OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), - Beamforming: standard-based and universal, - 4096-QAM high data rate, - 20/40/80/160/320 MHz bandwidth, Button: WPS Button, Reset Button, Power Switch