

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-asus-zenwifi-xt8-2pak-bialy-p-3192.html>



Router ASUS ZenWiFi XT8 (2pak) - Biały

Cena	1 557,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILASUR4G0012
Kod producenta	ZenWiFi-AX-XT8 2PK White
Kod EAN	4718017579117

Opis produktu

- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Prąd wyjściowy: 1,75 A
- Waga produktu: 716 g
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Filtrowanie: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Firewall: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 2 szt.
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Karta gwarancyjna: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Modulacja: 1024-QAM
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s

-
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Port USB: Tak
 - Ilość anten: 6
 - Konstrukcja anteny: Wewnętrzne
 - Ethernet WAN: Tak
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - DSL WAN: Nie