

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tenda-te6l-pro-p-174783.html>

## Router bezprzewodowy Tenda TE6L Pro



Cena	<b>350,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTDAROU0108</b>
Kod producenta	<b>TE6L Pro</b>
Kod EAN	<b>6932849424515</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, WPA2-PSK
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 1000 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 4
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **SFP WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

---

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm

#### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, WPA2-PSK
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Gigabit Ethernet, 1000 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

#### Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 4

#### Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **SFP WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie