

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-bezprzewodowy-tp-link-tl-wr841npl-xdsl-24-ghz-p-3748.html>



Router bezprzewodowy TP-LINK TL-WR841N/PL (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	87,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIETPLROU0062
Kod producenta	TL-WR841N/PL
Kod EAN	6935364091170

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Diody LED: Zasilanie, Status, WLAN
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 0,6 A
- Pobór mocy: 8 W
- Napięcie operacyjne: 9 V
- Waga produktu: 700 g
- Wysokość produktu: 28 mm
- Szerokość produktu: 174 mm
- Głębokość produktu: 119 mm
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Filtrowanie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, SSID, WPS, WPA-PSK, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, 64-bit WEP
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Przekierowanie portów: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows NT, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional

x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business x64

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Szerokość opakowania: 288 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 520 g
- Głębokość opakowania: 202 mm
- Wysokość opakowania: 86 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 300 Mbit/s
- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Nie
- Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
- Zdjemowalna antena (anteny): Nie
- Ilość anten: 2
- Moc nadawania: 20 dBmW
- Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
- DSL WAN: Nie
- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdo karty SIM: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
- WLAN prędkość przesyłania danych: 11, 54, 300 Mbit/s
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Łączność z siecią komórkową: Nie
- Opis filtrowania: IP, MAC, URL
- Połączenie xDSL: Nie
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- 3G: Nie
- 4G: Nie