

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-draytek-vigor-2865-annex-b-p-291519.html>

Router DrayTek Vigor 2865 Annex-B



Cena	1 196,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRWAC
Kod producenta	2113332
Kod EAN	4712909129671

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Głębokość produktu:** 166 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WEP, WPA2
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **SFP WAN:** Nie
- **ADSL:** Tak
- **VDSL:** Tak
- **ADSL2:** Tak
- **ADSL2 +:** Tak
- **VDSL2:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 241 mm
- **Głębokość produktu:** 166 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Waga produktu:** 620 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WEP, WPA2
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów USB:** 2

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **SFP WAN:** Nie

Funkcje DSL:

- **ADSL:** Tak
- **VDSL:** Tak
- **ADSL2:** Tak
- **ADSL2 +:** Tak
- **VDSL2:** Tak