

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-gateway-switch-ubiquiti-unifi-uxg-fiber-eu-wyprzedaz-p-235007.html>

Router (Gateway). Switch Ubiquiti UniFi (UXG-Fiber-EU) (WYPRZEDAŻ)



Cena	1 065,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPUBQ3UM0007
Kod producenta	UXG-Fiber
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System, Działanie, LAN, Link
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Prąd wejściowy:** 1.1 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Zabezpieczenie elektromagnetyczne (EMP) (stykowe):** 4 kV
- **Ochrona elektromagnetyczna (EMP) (powietrze):** 8 kV
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ochrona elektromagnetyczna (EMP):** Tak
- **Szerokość produktu:** 212,8 mm
- **Głębokość produktu:** 127,6 mm
- **Waga produktu:** 605 g
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, TLS
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Równoważenie obciążenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Liczba procesorów:** 1
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 2200 MHz
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Producent procesora:** ARM
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
- **Protokół wybierania drogi:** OSPF
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45), SFP
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów SFP+:** 2
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System, Działanie, LAN, Link
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.1 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Zabezpieczenie elektromagnetyczne (EMP) (stykowe):** 4 kV
- **Ochrona elektromagnetyczna (EMP) (powietrze):** 8 kV
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ochrona elektromagnetyczna (EMP):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 212,8 mm
- **Głębokość produktu:** 127,6 mm
- **Waga produktu:** 605 g
- **Wysokość produktu:** 30 mm

Ochrona:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, TLS
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Równoważenie obciążenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Liczba procesorów:** 1
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 2200 MHz
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Producent procesora:** ARM

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** OSPF

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45), SFP
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów SFP+:** 2

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak