

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-lancom-sd-wan-sdwan-1930ef-5g-ue-62145-p-174688.html>



Router LANCOM SD-WAN SDWAN 1930EF-5G (UE) (62145)

Cena	11 375,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFAI
Kod producenta	517442
Kod EAN	4044144621451

Opis produktu

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Montaż biurkowy / ścienny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Pobór mocy (max):** 27 W
- **Emisja ciepła:** 92 BTU/h
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 110 - 230 V
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 345 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 253 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługa pasm GSM:** 850, 900, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 1800, 800
- **Sieć danych:** 5G, UMTS, LTE, HSPA
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 5G
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Panel sterowania:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ karty SIM:** MiniSIM
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Liczba jednoczesnych kart SIM:** 2
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ mocowania:** Montaż biurkowy / ścienny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 27 W
- **Emisja ciepła:** 92 BTU/h
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 110 - 230 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Szerokość produktu:** 345 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 253 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, SNMPv3
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Obsługa pasm GSM:** 850, 900, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 1800, 800
- **Sieć danych:** 5G, UMTS, LTE, HSPA
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 5G
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Nie

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

-
- **Port konsoli:** RJ-45
 - **Liczba portów SFP Combo:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
 - **Liczba jednoczesnych kart SIM:** 2

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Niemcy
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200