

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-lte-teltonika-rutx09000000-p-174761.html>

Router LTE Teltonika RUTX09000000



Cena	1 367,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCFXI
Kod producenta	RUTX09000000
Kod EAN	4779027312460
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR2
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 456 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SSH, SNMP
- **Firewall:** Tak
- **Czarna lista:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP
- **Protokoły VoIP:** H.323, SIP-alg
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, RIP-1, OSPFv2, BGP
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdko karty SIM:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **SMS:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR2

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 456 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SSH, SNMP
- **Firewall:** Tak
- **Czarna lista:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11e, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, NTP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP
- **Protokoły VoIP:** H.323, SIP-alg
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, RIP-1, OSPFv2, BGP

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Sieć komórkowa:

- **SMS:** Tak
- **Standardy 4G:** LTE
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G