

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-mercusys-mb230-4g-lte-4g-cat6-ac1200-p-174523.html>

Router Mercusys MB230-4G LTE 4G+ Cat6, AC1200

Cena	320,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUR4G0002
Kod producenta	MB230-4G
Kod EAN	6957939001827
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 61 mm
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-SAE, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC):** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1200 Mbit/s
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** IPv4, IPv6
- **Port USB:** Nie

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Typ karty SIM:** NanoSIM
 - **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
 - **usługa Dual SIM:** Nie
 - **Obsługiwane sieci 4G:** 2600 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 850 MHz
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **Obsługiwane pasma UMTS:** 900, 850, 2100 MHz
 - **Standardy 3G:** HSPA, HSPA+, UMTS
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 61 mm

Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-SAE, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC):** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

-
- **Wyzwalanie portów:** Tak
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1200 Mbit/s

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** IPv4, IPv6

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak

Sieć komórkowa:

- **Typ karty SIM:** NanoSIM
- **Standardy 4G:** LTE-TDD & LTE-FDD
- **usługa Dual SIM:** Nie
- **Obsługiwane sieci 4G:** 2600 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 850 MHz
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G
- **Obsługiwane pasma UMTS:** 900, 850, 2100 MHz
- **Standardy 3G:** HSPA, HSPA+, UMTS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.