

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-mikrotik-ccr2216-1g-12xs-2xq-total-ethernet-ports-1-architecture-arm-64bit-cpu-core-16-p-201870.html>



Router Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Total Ethernet Ports:1; Architecture:ARM 64bit; CPU core:16

Cena	10 392,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUMKRROU0041
Kod producenta	CCR2216-1G-12XS-2XQ
Kod EAN	4752224000026
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 GB
- **Pamięć wbudowana:** 0,128 GB
- **Model procesora:** Alpine AL73400
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 367 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów SFP28:** 12
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 GB
- **Pamięć wbudowana:** 0,128 GB
- **Model procesora:** Alpine AL73400
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Srebrny
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
 - **Pojemność stelaża:** 1U

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 367 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów SFP28:** 12

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.