

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-mikrotik-rb5009ug-s-in-total-ethernet-ports-9-architecture-arm-64bit-cpu-core-4-p-201765.html>



Router Mikrotik RB5009UG+S+IN Total Ethernet Ports:9; Architecture:ARM 64bit; CPU core:4

Cena	808,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUMKRROU0042
Kod producenta	RB5009UG+S+IN
Kod EAN	4752224007148
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 7
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Generacja sieci mobilnej:** Nieobsługiwany
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 20 W

-
- **Obsługa PoE:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 7

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **Generacja sieci mobilnej:** Nieobsługiwany

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych warunkach., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.