

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-przemyslowy-teltonika-rutx08000000-p-174828.html>

Router przemysłowy Teltonika RUTX08000000

Cena	613,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTEIROU0009
Kod producenta	RUTX08000000
Kod EAN	4779027312477
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 - 50 V
- **Waga produktu:** 357 g
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES, 128-bit AES, IPSec, SSH, DES, 192-bit AES, 3DES, SNMP
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 4
- **Firewall:** Tak
- **Czarna lista:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, RIP-1, BGP, OSPF
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Wersja USB:** 2.0
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1

-
- **Typ anteny:** Nieobsługiwany
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 717 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

Moc:

- **Pobór mocy:** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 9 - 50 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 357 g
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES, 128-bit AES, IPSec, SSH, DES, 192-bit AES, 3DES, SNMP
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 4
- **Firewall:** Tak
- **Czarna lista:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Protokoły:

-
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, RIP-1, BGP, OSPF
 - **Obsługa DMZ:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Wersja USB:** 2.0
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Nieobsługiwany

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak