

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-sieciowa-tp-link-tl-r480t-xdsl-p-174819.html>

Router sieciowa TP-LINK TL-R480T+ (xDSL)



Cena	238,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIXJ
Kod producenta	TL-R480T+
Kod EAN	6935364040437
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Typ pamięci RAM:** DRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,35 kg
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Jednoczesne połączenia:** 30000
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg

-
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
 - **Szerokość opakowania:** 250 mm
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Port RS-232:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 5
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Typ pamięci RAM:** DRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,35 kg

Ochrona:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Jednoczesne połączenia:** 30000
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45), Prąd przemienny
- **Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Port RS-232:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 5

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990