

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tenda-te3l-wi-fi-7-be3600-p-174698.html>

Router Tenda TE3L Wi-Fi 7 BE3600



Cena	279,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0110
Kod producenta	TE3L
Kod EAN	6932849424676
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA, WPA2
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 3
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 3
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **SFP WAN:** Nie
- **DSL WAN:** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 56 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA, WPA2
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów WAN/Ethernet LAN:** 3
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 3

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **SFP WAN:** Nie
- **DSL WAN:** Nie