

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax11000-p-3542.html>

Router TP-LINK Archer AX11000



Cena	1 863,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0068
Kod producenta	Archer AX11000
Kod EAN	6935364099657

Opis produktu

- Taktowanie procesora: 1800 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Procesor wbudowany: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 5 A
- Głębokość produktu: 288 mm
- Szerokość produktu: 288 mm
- Wysokość produktu: 184 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2
- Filtrowanie: Tak
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Serwer medialny: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Zgodny z Mac: Tak

-
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 2000, Windows 98SE, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows NT
 - Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,59 kg
 - Szerokość opakowania: 365 mm
 - Głębokość opakowania: 290 mm
 - Wysokość opakowania: 120 mm
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 4804 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 1148 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 4804 Mbit/s
 - Klient DHCP: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
 - Serwer DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 8
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
 - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Tak
 - Port USB: Tak
 - Ilość anten: 8
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ethernet WAN: Tak
 - DSL WAN: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak