

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax12-wi-fi-6-ax1500-3xlan-1xwan-p-249510.html>

## Router TP-Link Archer AX12 Wi-Fi 6 AX1500 3xLAN 1xWAN

Cena	<b>148,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-SBTPRUBZ6010</b>
Kod producenta	<b>Archer AX12</b>
Kod EAN	<b>4895252500875</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** Router
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IPv4, IPv6
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 1500 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz)
- **Moc wyjściowa:**
- **Bezpieczeństwo:** WPA2-Personal/PSK, WPA/WPA2-Personal/PSK, WPA3-Personal/PSK, WPA2/WPA3-Personal/PSK, WPA2-Enterprise/ENT, WPA/WPA2-Enterprise
- **Tryb pracy:** Router / Bramka internetowa, Access Point / Punkt dostępowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Strefa gości / Sieć dla gości (Guest Network), OpenVPN, PPTP, Filtrowanie adresów URL, Czasowe ograniczenia dostępu, Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, L2TP, QoS (Quality of Service), DDNS, Przekierowywanie portów (Port Forwarding), Port Triggering, DMZ (Demilitarized Zone), UPnP, Serwer DHCP, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, NO-IP, DynDns
- **Ilość portów LAN:** 3
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Porty wej/wyj:** 3x 1G LAN, 1x 1G WAN
- **Wymiary [G x S x W] (mm):**
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** 4 zintegrowane z urządzeniem, mocne anteny, Beamforming, OFDMA, Airtime Fairness, 4 strumienie danych, Application Layer Gateway, Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz, Przyciski: WPS/Reset, Zasilanie: 12 V / 1 A, Systemy: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC OS., NetWare, UNIX lub Linux, Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36