

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax17-p-21757.html>



Router TP-Link Archer AX17

Cena	173,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0137
Kod producenta	Archer AX17
Kod EAN	4895252503807

Opis produktu

- Diody LED: LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Szerokość produktu: 215 mm
- Wysokość produktu: 32 mm
- Głębokość produktu: 117 mm
- Dostęp dla gości: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2-PSK
- Firewall: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Przekierowanie portów: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 1201 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1500 Mbit/s
- Serwer DHCP: Tak
- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów WAN: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Port USB: Nie

-
- Ilość anten: 4
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - DSL WAN: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Ostrzeżenia: Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.