

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax72-p-3558.html>

Router TP-LINK Archer AX72



Cena	520,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0108
Kod producenta	ARCHER AX72
Kod EAN	4897098687215

Opis produktu

- Taktowanie procesora: 1000 MHz
- Liczba rdzeni procesora: 2
- Procesor wbudowany: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Przenośny router
- Rodzaj zasilania: DC
- Szerokość produktu: 272,5 mm
- Wysokość produktu: 49,2 mm
- Głębokość produktu: 147,2 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Filtrowanie: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Firewall: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- MIMO: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- Mostek WDS (Wireless Distribution System): Tak
- Obsługa Samby (pamięć masowa): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Wyzwalanie portów: Tak
- Modulacja: OFDM, 1024-QAM
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 5400 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s

-
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 4804 Mbit/s
 - Klient DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Port USB: Tak
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ilość anten: 6
 - Ethernet WAN: Tak
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - DSL WAN: Tak