

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-ax73-p-3087.html>

Router TP-LINK Archer AX73



Cena	575,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0089
Kod producenta	Archer AX73
Kod EAN	6935364010263

Opis produktu

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 1500 MHz
- Liczba rdzeni procesora: 3
- Procesor wbudowany: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Przenośny router
- Rodzaj zasilania: DC
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 2,5 A
- Głębokość produktu: 147,2 mm
- Szerokość produktu: 272,5 mm
- Wysokość produktu: 49,2 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2
- Filtrowanie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Firewall: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Przekierowanie portów: Tak
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Mostek WDS (Wireless Distribution System): Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1

-
- Obsługa Samby (pamięć masowa): Tak
 - Serwer medialny: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,49 kg
 - Głębokość opakowania: 265 mm
 - Wysokość opakowania: 90 mm
 - Szerokość opakowania: 415 mm
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Modulacja: 1024-QAM, OFDM
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 5400 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 4804 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s
 - Klient DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Port USB: Tak
 - Ilość anten: 6
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Ethernet WAN: Tak
 - DSL WAN: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak