

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-archer-axe75-p-21645.html>

Router TP-Link Archer AXE75



Cena	767,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0136
Kod producenta	Archer AXE75
Kod EAN	4897098687482

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- Procesor wbudowany: Tak
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Taktowanie procesora: 1700 MHz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
- Prąd wyjściowy: 2,5 A
- Rodzaj zasilania: DC
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Wysokość produktu: 49,2 mm
- Szerokość produktu: 272,5 mm
- Głębokość produktu: 147,2 mm
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall
- Filtrowanie URL: Tak
- Firewall: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WPA3, WPA-Enterprise
- Dostęp dla gości: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Zabezpieczenie DDoS: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Technologia MU-MIMO: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Trasa statyczna: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

-
- Serwer VPN: OpenVPN Server
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
 - Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
 - Serwer medialny: Tak
 - Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
 - Obsługa Samby (pamięć masowa): Tak
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Szerokość opakowania: 328 mm
 - Wysokość opakowania: 120 mm
 - Głębokość opakowania: 265 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,53 kg
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 5400 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 2402 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
 - Serwer DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
 - Zdjemalna antena (anteny): Tak
 - Moc nadawania: FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz)
 - Ilość anten: 6
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - DSL WAN: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ostrzeżenia: Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak