

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-ax80-p-27029.html>



Router TP-LINK AX80

Cena	580,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0144
Kod producenta	AX80
Kod EAN	4897098687956

Opis produktu

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Prąd wyjściowy: 2 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Wysokość produktu: 59 mm
- Szerokość produktu: 200 mm
- Głębokość produktu: 189 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2
- Firewall: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000, 2500 Mbit/s
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Serwer VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Serwer medialny: Tak
- Obsługa Samby (pamięć masowa): Tak
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 5952 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 1148 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 4804 Mbit/s
- Serwer DHCP: Tak
- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Port USB: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
- Ilość anten: 4
- Konstrukcja anteny: Wewnętrzne
- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie

-
- Gniazdo karty SIM: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Ostrzeżenia: Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.