

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-er706w-p-174777.html>

Router TP-LINK ER706W

Cena	662,05 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLROU0130
Kod producenta	ER706W
Kod EAN	4895252500691
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** System, USB, Sieć WAN, WLAN
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA2, WPA
- **Filtrowanie:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Liczba tuneli vpn:** 50
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s

-
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Protokół wybierania drogi:** OSPF, RIP
 - **Port USB:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,5 dBi
 - **Ilość anten:** 3
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Typ połączenia WAN:** SFP
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Router stacjonarny/polowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** System, USB, Sieć WAN, WLAN

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

Ochrona:

- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA2, WPA
- **Filtrowanie:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Dostęp do harmonogramu:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

Cechy zarządzania:

- **MIMO:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Liczba tuneli vpn:** 50
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wyzwalanie portów:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** OSPF, RIP

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,5 dBi
- **Ilość anten:** 3
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** SFP

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.