

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-tl-er605-p-3555.html>

Router TP-LINK TL-ER605



Cena	277,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0098
Kod producenta	TL-ER605
Kod EAN	6935364089597

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows 98SE
- Typ pamięci RAM: DRAM
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Wielkość pamięci flash: 128 MB
- Diody LED: Sieć WAN, Działanie, System, USB, LAN
- Kolor produktu: Czarny
- Wielkość pamięci flash: 16 MB
- Pojemność stelaża: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Wbudowany DRAM (eDRAM) pamięć: 128 MB
- Napięcie wejściowe AC: 120 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy: 7,94 W
- Głębokość produktu: 101 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: DES, 128-bit AES, SHA-1, 192-bit AES, 3DES, MD5, 256-bit AES
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Liczba tuneli vpn: 20
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Firewall: Tak
- Zapobieganie atakom ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Metoda autentyczności: SHA-1, MD5
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
- Jednoczesne połączenia: 150000
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Kontrola ruchu: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak

-
- Głębokość opakowania: 254 mm
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 650 g
 - Wysokość opakowania: 60 mm
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Szerokość opakowania: 190 mm
 - Klient DHCP: Tak
 - Protokoły zarządzające: Telnet
 - Serwer DHCP: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
 - Obsługa DMZ: Tak
 - Protokół wybierania drogi: RIP-1, RIP-2
 - Ilość portów USB: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
 - Ethernet WAN: Tak
 - DSL WAN: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Gniazdo karty SIM: Nie