

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-tl-r470t-xdsl-p-218538.html>

Router TP-LINK TL-R470T+ (xDSL)



Cena	185,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFP62
Kod producenta	TL-R470T+
Kod EAN	6935364040413
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Typ pamięci RAM:** DRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** System, Zasilanie, LAN, WLAN, Sieć WAN
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 1,56 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Pełny duplex:** Nie
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Kontrola ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Jednoczesne połączenia:** 10000
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 254 mm
 - **Wysokość opakowania:** 60 mm
 - **Szerokość opakowania:** 190 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 630 g
 - **Przewody:** LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 5
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Typ pamięci RAM:** DRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** System, Zasilanie, LAN, WLAN, Sieć WAN

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 1,56 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Pełny duplex:** Nie
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Kontrola ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Jednoczesne połączenia:** 10000
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 254 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 630 g

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45), Prąd przemienny

Protokoły:

- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 5
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990