

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-ubiquiti-er-x-sfp-xdsl-p-174644.html>

Router UBIQUITI ER-X-SFP (xDSL)



Cena	347,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SIEUBQROU0014
Kod producenta	ER-X-SFP
Kod EAN	810354022203
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Pamięć wbudowana:** 256 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Model procesora:** MIPS 1004Kc
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilanie:** 5 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Waga produktu:** 215 g
- **Szerokość produktu:** 142 mm
- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Metoda autentyczności:** RADIUS
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT
- **Protokół wybierania drogi:** OSPF, OSPFv3, RIPng, VRRP, BGP, RIP
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Pamięć wbudowana:** 256 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Model procesora:** MIPS 1004Kc

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilanie:** 5 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Waga produktu:** 215 g
- **Szerokość produktu:** 142 mm

Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Metoda autentyczności:** RADIUS
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

-
- **Protokoły zarządzające:** SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT
 - **Protokół wybierania drogi:** OSPF, OSPFv3, RIPng, VRRP, BGP, RIP
 - **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Połączenie WAN:

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.