

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/router-wifi-6-mikrotik-cap-ax-capgi-5haxd2haxd-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-2p-p-201766.html>



Router WiFi 6 Mikrotik cAP ax (cAPGi-5HaxD2HaxD) 2,4GHz(2x2)/5GHz(2x2) 2p

Cena	472,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ROUMKRROU0015
Kod producenta	cAPGi-5HaxD2HaxD
Kod EAN	4752224008473
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Prąd wyjściowy:** 0,4 A
- **Pobór mocy (max):** 28,2 W
- **Zakres napięcia DC:** 18 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Szerokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA3-EAP
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model procesora:** IPQ-6010
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 0,4 A
- **Pobór mocy (max):** 28,2 W
- **Zakres napięcia DC:** 18 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA3-EAP

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model procesora:** IPQ-6010

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.