

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rozdzielacz-wideo-hdmi-2port-lindy-p-178886.html>

Rozdzielacz wideo HDMI 2port Lindy



Cena	930,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMUIG
Kod producenta	522946
Kod EAN	4002888383851
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Materiały:** Metal
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Zestaw układów:** GSV2006 & GSV5100
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Zarządzanie EDID:** Tak
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
- **Waga transmitera:** 263 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 100 x 88 x 23 mm
- **Waga odbiornika:** 199 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 154 x 103 x 23 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C
- **Głębokość opakowania:** 238 mm
- **Ilość sztuk:** 3
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,26 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Przewody:** Podczerwień
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba wyjść HDMI:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM

-
- **Materiały:** Metal
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Zestaw układów:** GSV2006 & GSV5100
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
 - **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Zarządzanie EDID:** Tak
 - **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz

Waga i rozmiary:

- **Waga transmitera:** 263 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 100 x 88 x 23 mm
- **Waga odbiornika:** 199 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 154 x 103 x 23 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 80 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 238 mm
- **Ilość sztuk:** 3
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,26 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Podczerwień
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba wyjść HDMI:** 2