

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rozdzielacz-zasilania-pdu-18-x-gniazdo-sieciowe-0u-czarny-p-180149.html>



Rozdzielacz zasilania PDU 18 x gniazdo sieciowe 0U Czarny

Cena	1 241,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRATHB
Kod producenta	DN-IP-V-2-18E
Kod EAN	5907772595701
PKWiU	27.12.31.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Długość kabla:** 3 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typy PDU:** Monitorowany, Zarządzany
- **Pojemność stelaża:** 0U
- **Typ montażu:** Pionowa
- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Ilość faz:** 1
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Pojemność:** 3600 VA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Szerokość produktu:** 1125 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 50 mm
- **Monitoring:** Zasilanie, Prąd, Napięcie
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wtyczka:** IEC 60309
- **Ilość gniazd sieciowych:** 18 x gniazdo sieciowe
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą stanowić zagrożenie; należy unikać kontaktu z płynami i wilgocią., Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku lub jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed dokonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Cechy:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Długość kabla:** 3 m

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typy PDU:** Monitorowany, Zarządzany
- **Pojemność stelaża:** 0U
- **Typ montażu:** Pionowa

Moc:

- **Moc maksymalna:** 3680 W
- **Ilość faz:** 1
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Pojemność:** 3600 VA
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 1125 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 50 mm

Cechy zarządzania:

- **Monitoring:** Zasilanie, Prąd, Napięcie

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wtyczka:** IEC 60309
- **Ilość gniazd sieciowych:** 18 x gniazdo sieciowe

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą stanowić zagrożenie; należy unikać kontaktu z płynami i wilgocią., Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku lub jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed dokonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.