

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-eg1510xs-ruter-2-5-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-srebrny-p-223185.html>



## Ruijie Networks RG-EG1510XS ruter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Srebrny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 489,82 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRORRP</b> |
| Kod producenta   | <b>RG-EG1510XS</b>   |
| Kod EAN          | <b>6971693278875</b> |

### Opis produktu

- **Taktowanie procesora:** 1800 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 4 GB
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wydajność:** 4 Gbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie

- 
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 1800 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 4 GB

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pojemność stelaża:** 1U

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 20 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3 kg
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

### Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Sieć:

- **Wydajność:** 4 Gbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

### Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

### Porty i interfejsy:

- 
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
  - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

**Połączenie WAN:**

- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie