

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-eg710xs-ruter-2-5-gigabit-ethernet-10-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-szary-p-308249.html>



Ruijie Networks RG-EG710XS ruter 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Szary

Cena	2 571,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTGKZ
Kod producenta	RG-EG710XS
Kod EAN	6976915004539

Opis produktu

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1800 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 2 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 512 wejścia
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 300
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wydajność:** 3 Gbit/s
- **Jednoczesne połączenia:** 700
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** OSPFv2, OSPFv3, RIPng, VRRP, RIP
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 1800 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 2 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pojemność stelaża:** 1U

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm

Ochrona:

- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 512 wejścia
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 300

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wydajność:** 3 Gbit/s
- **Jednoczesne połączenia:** 700

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** OSPFv2, OSPFv3, RIPng, VRRP, RIP

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 8
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4

Połączenie WAN:

-
- **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie