

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-es228gs-lp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obslug-p-308817.html>



Ruijie Networks RG-ES228GS-LP przełącznik sieciowy Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Desktop Czarny

Cena	2 196,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTGSC
Kod producenta	RG-ES228GS-LP
Kod EAN	6976915002818

Opis produktu

- **Układ:** Desktop
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z przodu do tyłu
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 43,2 mm
- **Głębokość produktu:** 214,9 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Liczba VLANs:** 16
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,85 kg
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, CB
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, Active PoE
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 250 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Desktop
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z przodu do tyłu
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Wysokość produktu:** 43,2 mm
- **Głębokość produktu:** 214,9 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

-
- **Liczba VLANs:** 16

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,85 kg

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CB

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 250 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak