

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-nis3100-4gt2sfp-hp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-100-p-309068.html>



# Ruijie Networks RG-NIS3100-4GT2SFP-HP przełącznik sieciowy Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | 4 344,32 zł           |
| Dostępność       | Dostępny              |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPAFP         |
| Kod producenta   | RG-NIS3100-4GT2SFP-HP |
| Kod EAN          | 6971693276741         |

## Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 56 V
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Głębokość produktu:** 132 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1200
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP snooping, DHCP client
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, MAC address-based VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 250000 h
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,86 kg
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 8,92 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 120 W

- 
- **Obsługa PoE:** Tak
  - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
  - **Obsługa Multicast:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak

### Moc:

- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Prąd wejściowy:** 7 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 56 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Głębokość produktu:** 132 mm

### Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1200
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP snooping, DHCP client

### Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, MAC address-based VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

### Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 250000 h

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,86 kg

### Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4

### Przesyłanie danych:

- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 8,92 Mpps

- 
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 12 Gbit/s
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 120 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

**Funkcje Multicast:**

- **Obsługa Multicast:** Tak