

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-rap62-wall-lite-punkt-dostepowy-wlan-2974-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-308247.html>



Ruijie Networks RG-RAP62-WALL-LITE punkt dostępowy WLAN 2974 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	873,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTGXF
Kod producenta	RG-RAP62 WALL LITE
Kod EAN	6976915004645

Opis produktu

- **2,4 GHz:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2974 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400000 h
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Obszar pokrycia:** 45 m²
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przekazywanie PPPoE/PPTP/L2TP:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 300
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2401 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Diody LED:** Status
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, Active PoE
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 250 g
- **Głębokość produktu:** 38 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 ping

-
- **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3,07 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **2,4 GHz:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2974 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 573 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400000 h
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Obszar pokrycia:** 45 m²
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Przekazywanie PPPoE/PPTP/L2TP:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 300
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2401 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Diody LED:** Status
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, Active PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 250 g
- **Głębokość produktu:** 38 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, RoHS, CE

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 ping
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3,07 dBi