

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ruijie-networks-rg-rap73pro-punkt-dostepowy-wlan-13657-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-223146.html>



Ruijie Networks RG-RAP73PRO punkt dostępowy WLAN 13657 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	2 459,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRORS7
Kod producenta	RG-RAP73Pro
Kod EAN	6976915001484

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 600 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 13657 Mbit/s
- **Strumień przepływu:** 3x3 MU-MIMO
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Zakres napięcia DC:** 54 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.55 A
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, cTUVus, ISED, RoHS
- **Port wan:** SFP+

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak

-
- **Liczba użytkowników:** 600 użyt.
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 13657 Mbit/s
 - **Strumienie przestrzenne:** 3x3 MU-MIMO

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 54 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.55 A
- **Pobór mocy (max):** 30 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, cTUVus, ISED, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** SFP+