

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/s5700-series-ethernet-switch-8101001000base-t-ports-410ge-sfp-ports-poe-din-rail-mountin-p-25033.html>



S5700 Series Ethernet Switch - 8*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE

Cena	5 966,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDDAJ
Kod producenta	1707869
Kod EAN	6901443422371

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Montaż DIN na szynie: Tak
- Stopień ochrony IP: IP40
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak, 7 kV
- Pobór mocy: 20,45 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: DC/PoE
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Pobór mocy (max): 21,7 W
- Napięcie wejściowe DC: 54 - 57 V
- Wysokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 133 mm
- Szerokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 1,86 kg
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCPv6 relay
- Wpisy adresu MAC: Statyczne wpisy adresu MAC, Wpisy adresów MAC w Blackhole, Dynamiczne wpisy adresów MAC
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: AAA, HWTACACS, NAC SSH V2.0, Network Access Control (NAC), RADIUS
- Zapobieganie atakom ARP: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Tunelowanie BPDU: Tak
- Ochrona root: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SNMPv3, SNMP, HTTPS
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Biała lista: Tak
- Obrona CPU: Tak
- Czarna lista: Tak
- Zapobieganie atakom ICMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Virtual Cable Test (VCT): Tak
- Technologia iStack: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m

-
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
 - Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 5000 m
 - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
 - Emisja ciepła: 69,74 BTU/h
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
 - Liczba VLANs: 4094
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
 - Obsługa 10G: Nie
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Ethernet Ring Protection Switching (ERPS): Tak
 - Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Multiple VXLAN (MUX VLAN), Voice VLAN
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Wspierany auto-aging adresów MAC: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
 - Wielkość pamięci flash: 1024 MB
 - Bez wiatraka: Tak
 - Średni czas naprawy (MTTR): 2 h
 - Smart Link multi-instance: Tak
 - Wysokość opakowania: 235 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,21 kg
 - Szerokość opakowania: 120 mm
 - Głębokość opakowania: 205 mm
 - Wpisy IPv6 FIB: 3072
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv6 FIB, IPv4 FIB
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - IPv4 FIB: 8192
 - Protokół wybierania drogi: RIP-2, BGP, IS-IS, OSPF, BGP4, VRRP, OSPFv3, RIPng, RIP-1
 - Liczba portów: 4
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Dostępność zasilania: 0,99999 W
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 96 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 72 Mpps
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 421,7 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak