

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-pm893-3-84-tb-2-5-serial-ata-iii-v-nand-tlc-p-217705.html>

Samsung PM893 3,84 TB 2.5" Serial ATA III V-NAND TLC

Cena	11 337,92 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAJD4
Kod producenta	7136920
Kod EAN	7613081098076

Opis produktu

- **NVMe:** Nie
- **Pojemność pamięci SSD:** 3,84 TB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 30000 IOPS
- **Rodzaj kontrolera:** Samsung Metis
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD):** 520 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 520 MB/s
- **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Losowy odczyt (4KB):** 98000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Typ pamięci:** V-NAND TLC
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD):** 550 MB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Pobór mocy (max):** 1,5 W
- **Pobór mocy (zapis):** 3,2 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 2,1 W
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Waga produktu:** 70 g
- **Wysokość produktu:** 69,8 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 6,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

Specyfikacja:

Cechy:

- **NVMe:** Nie
- **Pojemność pamięci SSD:** 3,84 TB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 30000 IOPS
- **Rodzaj kontrolera:** Samsung Metis
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD):** 520 MB/s

-
- **Prędkość zapisu nośnika:** 520 MB/s
 - **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
 - **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
 - **Losowy odczyt (4KB):** 98000 IOPS
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Typ pamięci:** V-NAND TLC
 - **Wsparcie TRIM:** Tak
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
 - **Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD):** 550 MB/s
 - **Interfejs:** Serial ATA III

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1,5 W
- **Pobór mocy (zapis):** 3,2 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 2,1 W
- **Napięcie pracy:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 70 g
- **Wysokość produktu:** 69,8 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 6,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.