

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-pm9a3-7-68-tb-2-5-pci-express-4-0-nvme-v-nand-tlc-p-163398.html>



Samsung PM9A3 7,68 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC

Cena	4 517,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAXXA
Kod producenta	MZ-QL27T600
Kod EAN	8806094267136

Opis produktu

- **Łącze PCI Express:** x4
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 200000 IOPS
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Pojemność pamięci SSD:** 7,68 TB
- **Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD):** 4000 MB/s
- **Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD):** 6700 MB/s
- **NVMe:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Prędkość zapisu nośnika:** 4000 MB/s
- **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 6700 MB/s
- **Losowy odczyt (4KB):** 1100000 IOPS
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Typ pamięci:** V-NAND TLC
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Pobór mocy (max):** 3,5 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 11 W
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Pobór mocy (zapis):** 13,5 W
- **Waga produktu:** 90 g
- **Szerokość produktu:** 110,2 mm
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Wysokość produktu:** 3,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmiecia, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Łącze PCI Express:** x4
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 200000 IOPS
- **NVMe wersja:** 1.4

-
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **Pojemność pamięci SSD:** 7,68 TB
 - **Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD):** 4000 MB/s
 - **Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD):** 6700 MB/s
 - **NVMe:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 4000 MB/s
 - **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 6700 MB/s
 - **Losowy odczyt (4KB):** 1100000 IOPS
 - **Wsparcie TRIM:** Tak
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Typ pamięci:** V-NAND TLC
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3,5 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 11 W
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Pobór mocy (zapis):** 13,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 90 g
- **Szerokość produktu:** 110,2 mm
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Wysokość produktu:** 3,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.