

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/samsung-vm55b-u-led-wewnetrzna-p-183006.html>

Samsung VM55B-U LED Wewnętrzna



Cena	7 891,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDD50
Kod producenta	LH55VMBUBGBXEN
Kod EAN	8806094366105

Opis produktu

- **Szerokość ramki (górze):** 2,25 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 1,25 mm
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 165 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 220 W
- **Wysokość produktu:** 684,3 mm
- **Szerokość produktu:** 1213,5 mm
- **Waga produktu:** 21,2 kg
- **Głębokość produktu:** 73,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C
- **Głębokość opakowania:** 257 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 28,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 1398 mm
- **Wysokość opakowania:** 844 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** IPS
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania (długość):** 57 - 63 Hz
- **Typ HD:** Full HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 45000:1
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Czas odpowiedzi:** 0,008 s
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 62,7 - 72,3 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,63 x 0,63 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Paleta barw:** 72%
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Ilość portów wejściowych IR:** 1
- **Port DVI:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2

-
- **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
 - **Wejście DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Porty wejściowe RS-232:** 1
 - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście audio:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Szerokość ramki (górze):** 2,25 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 1,25 mm

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 165 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 220 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 684,3 mm
- **Szerokość produktu:** 1213,5 mm
- **Waga produktu:** 21,2 kg
- **Głębokość produktu:** 73,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 257 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 28,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 1398 mm
- **Wysokość opakowania:** 844 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ matrycy:** IPS

-
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zasięg skanowania (długość):** 57 - 63 Hz
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 45000:1
 - **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
 - **Jasność:** 500 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi:** 0,008 s
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 62,7 - 72,3 kHz
 - **Rozmiar plamki:** 0,63 x 0,63 mm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Paleta barw:** 72%
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów wejściowych IR:** 1
- **Port DVI:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 2
- **Wejście DisplayPort:** 1
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.