

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/satel-pk-01-czytnik-kontroli-dostepu-podstawowy-czytnik-kontroli-dostepu-czarny-szary-p-176932.html>



Satel PK-01 czytnik kontroli dostępu Podstawowy czytnik kontroli dostępu Czarny, Szary

Cena	273,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6788
Kod producenta	PK-01
Kod EAN	5905033330054

Opis produktu

- **Czytnik kodów dostępu:** Tak
- **Podświetlane klawisze:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ uwierzytelniania:** Hasło
- **Model:** Podstawowy czytnik kontroli dostępu
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 24 V
- **Zużycie energii:** 125 mA
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Waga produktu:** 297 g
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 47 mm
- **Głębokość produktu:** 24 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Przednia kamera:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia., Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czytnik kodów dostępu:** Tak
- **Podświetlane klawisze:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ uwierzytelniania:** Hasło
- **Model:** Podstawowy czytnik kontroli dostępu
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 24 V
- **Zużycie energii:** 125 mA
- **Prąd wejściowy:** 2 A

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 297 g
 - **Wysokość produktu:** 158 mm
 - **Szerokość produktu:** 47 mm
 - **Głębokość produktu:** 24 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia., Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne