

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sd-microsd-card-128gb-transcend-sdxc-usd300s-ohne-adapter-p-270159.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## SD microSD Card 128GB Transcend SDXC USD300S (ohne Adapter)

Cena	<b>255,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPO26</b>
Kod producenta	<b>TS128GUSD300S</b>
Kod EAN	<b>0760557841142</b>

### Opis produktu

- **Pojemność:** 128 GB
- **Prędkość zapisu nośnika:** 40 MB/s
- **Typ karty flesza:** MicroSDXC
- **Typ pamięci RAM:** NAND
- **Klasa prędkości:** Class 3 (U3)
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 95 MB/s
- **Klasa pamięci flash:** Klasa 10
- **Klasa szybkości wideo:** V30
- **Podkładka tłumiąca:** A1
- **Wodoodporny do:** 1 m
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy, Wodoodporna, Odporny na promieniowanie rentgenowskie, Odporne na zakłócenia, Odporny na temperaturę
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Wytrzymałość:** 10000 cykle/cykli na sektor logiczny
- **Napięcie pamięci:** 2.7, 3.6 V
- **Wysokość produktu:** 5 mm
- **Waga produktu:** 12 g
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 85 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85235190
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

### Specyfikacja:

#### Pamięć:

- **Pojemność:** 128 GB
- **Prędkość zapisu nośnika:** 40 MB/s
- **Typ karty flesza:** MicroSDXC
- **Typ pamięci RAM:** NAND
- **Klasa prędkości:** Class 3 (U3)
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 95 MB/s
- **Klasa pamięci flash:** Klasa 10
- **Klasa szybkości wideo:** V30
- **Podkładka tłumiąca:** A1

#### Cechy:

- **Wodoodporny do:** 1 m
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na wstrząsy, Wodoodporna, Odporny na promieniowanie rentgenowskie, Odporne na

- 
- zakłócenia, Odporny na temperaturę
- **Kolor produktu:** Srebrny
  - **Wytrzymałość:** 10000 cykle/cykli na sektor logiczny

**Moc:**

- **Napięcie pamięci:** 2.7, 3.6 V

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 5 mm
- **Waga produktu:** 12 g
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 129 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 85 °C

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85235190
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan